



Le tout nouveau **Orthoquad RZ1000** établit maintenant la norme dans le segment des quadriporteurs intermédiaires. Propulsé par un fiable et puissant moteur de 950 watts et jumelé à deux batteries de 55Ah, il peut atteindre une vitesse de 15 km/h avec une autonomie impressionnante. Avec sa suspension active aux quatre roues, le **RZ1000** offre un haut niveau de confort même sur des terrains accidentés.

Il possède également une longue liste de caractéristiques luxueuses de série : ensemble complet d'éclairage LED pour une luminosité maximale avec un minimum d'entretien, un tout nouveau siège luxueux à haut dossier entièrement réglable avec appui-tête, un grand panier avant, un porte-bouteille d'eau, deux rétroviseurs et de robustes pare-chocs avant et arrière pour assurer une sécurité maximale.

Le nouveau guidon est muni d'un système à ressort hydraulique facilement ajustable pour un positionnement ergonomique de l'utilisateur. Le **RZ1000** est maintenant équipé d'un volant delta amélioré qui permet de commander l'accélération par les doigts de la main ou le pouce. Vous retrouvez également les toutes dernières technologies d'aide à la conduite dans le nouveau panneau de contrôle facile à lire avec affichage numérique intégré.

**Le RZ100 vous transportera presque partout avec style et sécurité.**



Siège de luxe inclinable, pivotant et coulissant

AUSSI DISPONIBLE



BLEU MÉTALLIQUE



BLANC ARCTIQUE



Feux LED d'arrêt



Support de bouteille en équipement standard



Panneau de contrôle à affichage numérique

### SPECIFICATIONS

Longueur	56"	Autonomie	Jusqu'à 30-40km*
Largeur	26"	Moteur	950W – 24V DC
Vitesse maximale	15 km/h	Roues	13" pneumatique (4.10/3.50-6)
Poids max. de l'utilisateur	150kg (330 lb)	Batteries	12V-40Ah ou 12V-55Ah (option)**
Diamètre de braquage	67"	Chargeur à batteries	24V 5-amp
Suspension	Avant et arrière	Système de freinage	Automatique électromagnétique

\*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

\*\*AGM ou Gel requis

